



**Specifikationer Ledvance LED projektør Kompakt sort 50W 4500lm 100D - 830 varm hvid | IP65 - symmetrisk - Bevægelses- og lyssensor**

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                | 243767                                |
| EAN                          | 4058075575301                         |
| Producentkode                | 4058075575301                         |
| Mærke                        | Ledvance                              |
| Producent navn               | FL COMP SEN V 50W 830 SYM 100 BK LEDV |
| Budgetlights all-in garanti  | 3 år                                  |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 50000                                 |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Watt                     | 50W                         |
| Erstatter (Watt)         | 50                          |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 4500lm                      |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Lysudbytte (Lm/W)  | 90            |
| Lysvinkel (grader) | 100           |
| Effektfaktor       | >0.90         |
| Produkttype        | LED Projektør |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Overflade                        |
| Inkl. lyskilde      | Ja                               |
| Armatur Tilslutning | Kabel, 3-polet                   |
| Optisk Dæksel       | Forhærdet glas                   |
| Lysfordeling        | Symmetrisk                       |
| Beskyttelsesniveau  | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK06 - 1 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -30 to +45                       |
| Armatur Farve       | Sort                             |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armaturfarve        | Sort                             |
| Product Serie       | Compact                          |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1000 |
| Bredde (mm) | 170  |
| Højde (mm)  | 60   |

## Sensor information

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Sensor type                       | Bevægelsessensor, Skumringskontakt |
| Sensor Registreringsvinkel (Grad) | 40                                 |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Sensor Rækkevidde (m) | 2 m - 12 m      |
| Sensor Tidsinstilling | 10 sec - 12 min |