



Specifikationer Ledvance LED  
Gadebelysning Urban Lanterne  
Aluminium Sort 59W 8200lm 165X65D  
- 830-840 CCT | IP66 - Asymmetrisk

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                | 251018                                               |
| EAN                          | 4099854246821                                        |
| Producentkode                | 4099854246821                                        |
| Mærke                        | Ledvance                                             |
| Producent navn               | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 59W ASYM PS 830-840 IP66 BK |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                                                 |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 100000                                               |

## Teknisk information

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret                   |
| Watt                     | 59W                              |
| Volt (V)                 | 220-240                          |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar                |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt, 840 Kold Hvid   |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt, 4000 Kold Hvid |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse      |
| Lys Farve                | Hvid                             |
| Farveindstilling         | CCT                              |
| Lumen (Lysfluks)         | 8200lm                           |
| Lysudbytte (Lm/W)        | 139                              |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lysvinkel (grader) | 165x65            |
| Effektfaktor       | >0.90             |
| Produkttype        | LED Gadebelysning |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Mastetop                         |
| Armatur Tilslutning | Øvrige                           |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)                |
| Lysfordeling        | Asymmetrisk                      |
| Beskyttelsesniveau  | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK10 - 20 Joule                  |
| Driftstemperatur    | -30 to +50                       |
| Armatur Farve       | Sort                             |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armaturfarve        | Sort                             |
| Nødbelysning        | Nej                              |
| Product Serie       | URBAN LANTERN ASYMMETRIC         |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 417 |
| Diameter (mm) | 395 |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|