



Specifikationer Philips LED Highbay  
Coreline BY121P G5 Aluminium 72W  
10500lm 55D - 840 Kold Hvid | IP65 -  
Dali Dæmpbar

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                | 249536                       |
| EAN                          | 8719514955707                |
| Producentkode                | 8719514955707                |
| Mærke                        | Philips                      |
| Producent navn               | BY121P G5 LED105S/840 PSD NB |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                         |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 50000                        |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Watt                     | 72W                         |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                    |
| UGR-indeks               | < 22 - Almen belysning      |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lysvinkel (grader)       | 55                          |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Lumen (Lysfluks)  | 10500lm     |
| Lysudbytte (Lm/W) | 145.8       |
| Effektfaktor      | >0.95       |
| Produkttype       | LED HighBay |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Hængende                         |
| Armatur Tilslutning | Skruetilslutning, 3-polet        |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)                |
| Beskyttelsesniveau  | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -30 to +50                       |
| Armatur Farve       | Grå                              |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armaturfarve        | Grå                              |
| Product Serie       | CoreLine                         |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Længde (mm)   | 330 |
| Højde (mm)    | 99  |
| Diameter (mm) | 330 |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|